

製品案内



KS-60(FS)

< P T F E 含浸 P T F E 繊維編組パッキン >

P T F E 繊維を断面角形に編組し P T F E ディスパージョンを含浸した、耐薬品性に優れ、バルブ用途に適したパッキンです。

用 途 : ケミカルバルブ 攪拌機 スクリューフィーダー

流 体 : アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、
弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ

* 食品衛生法に適合した K S - 6 0 F S もございます (受注生産品)



KS-60SO

< 潤滑油入り P T F E 繊維編組パッキン >

特殊潤滑油で処理した P T F E 繊維を格子編みにて編組した、耐薬品性に優れ、ポンプ用途に適したパッキンです。

用 途 : ケミカルバルブ、ケミカルポンプ、
攪拌機、スクリューフィーダー、ドライヤー

流 体 : 清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、アルコール系溶剤、
芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、
酸化性酸以外の強酸、強アルカリ、パルプ液、冷媒 (フロン類)

材 料 区 分	品 番	用 途 ／ 性能値							
		温 度 (℃)	バルブ	ポンプ			運動機器		PH 範 囲
			圧 力 (Mpa)	圧 力 (Mpa)	周 速 (m/s)	P V 許容値	圧 力 (Mpa)	周 速 (m/s)	
P T F E	60 (FS)	260	10.3				4.9	1	0-14
	60SO	260	5.1	1.6	16	12.3	4.9	5	0-14

記載の用途・流体は推奨であり、その他の用途に使用できない訳ではありません。別途ご相談ください。

表内の数値は参考値であり性能を保証するものではありません。また、本内容は予告なく変更する場合がございます。



甲南精工株式会社

本社 (工場) : 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1丁目16番15号

TEL) 0797-87-7407 FAX) 0797-87-5844

東京営業所 : 〒134-0085 東京都江戸川区南葛西3丁目4番13号クリスタルタワーB1F

TEL) 03-5667-1136 FAX) 03-5667-1137