

製品案内



KS-504

KS-504 <粘着剤付き膨張黒鉛ギャザーテープ>

膨張黒鉛ギャザーテープの片面に粘着剤を取り付け、

金属ガスケット等への取付作業効率に配慮したシール補助製品です。

用途：シールの補助材料として主に金属ガスケットのシール面に貼って使用します。

KS-505 <膨張黒鉛シート>

耐熱性、耐薬品性に優れた膨張黒鉛シートです。 * 抜き加工品(KS-535)

KS-600 <ＳＵＳ箔入り膨張黒鉛シート>

SUS316L箔板の両面に膨張黒鉛を貼りつけたシートガスケットです。

用途：腐食性流体の配管フランジ、弁ボンネット、

液面計等のガスケット、LNG等の低温流体用ガスケット

流体：酸、アルカリ、蒸気、熱油、溶剤、各種ガス

* 抜き加工品(KS-630)、SUS箔の形状を爪立てにしたタイプ(GTR)もございます。

取扱寸法：

品番	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ
504	t 0.4	w13, w20, w25	15 m
505 / 600	t1.0, t1.5, t2.0, t3.0	縦 x 横 (mm) / 1000 x 1000	

その他の寸法につきましては別途お問い合わせください。KS-505/600共に指定寸法に抜き加工いたします。

GTRにつきましては厚みt1.5、t3.0の取り扱いとなります。

性能値：

品番	温度 (°C)	圧力 (Mpa)	最小設計締付圧 (Mpa)	ガスケット係数	PH範囲
504	400				0-14
505	400	2.9	24.5 *	2	0-14
600	400	5.4	24.5 *	2	0-14

* 流体が液体(蒸気)の場合。

表内の数値は参考値であり性能を保証するものではありません。

また、本内容は予告なく変更する場合がございます。



甲南精工株式会社

本社（工場）：〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1丁目16番15号

TEL) 0797-87-7407 FAX) 0797-87-5844

東京営業所：〒134-0085 東京都江戸川区南葛西3丁目4番13号クリスタルタワーB1F TEL) 03-5667-1136 FAX) 03-5667-1137