

# 製品案内



## KS-30

### <コットングリスパッキン>

良質な綿糸を断面角形に編組し、ホワイトグリスで処理した汎用ノンアスベストパッキンです。

用途：バルブ、ポンプ、船尾管軸、舵軸

流体：水、海水、工業用水



## KS-70

### <ラミーグリスパッキン>

ラミー繊維を断面角形に編組し、グリス処理した汎用ノンアスベストパッキンです。

用途：バルブ、ポンプ、船尾管軸、舵軸

流体：水、海水、工業用水



## KS-75

### <潤滑油入り PTFE 含浸ラミー繊維パッキン>

ラミー繊維を断面角形に編組し、PTFEを含浸したのち、特殊潤滑油で処理した汎用ノンアスベストパッキンです。

用途：バルブ、ポンプ、船尾管軸、舵軸

流体：清水、海水、工業用水

材料区分	品番	用途／性能値							
		温度(°C)	バルブ圧力(Mpa)	ポンプ			運動機器圧力(Mpa)	周速(m/s)	PH範囲
コットン	30	90	5.1	0.5	10	3.4	4.9 回転	1	4-10
ラミー	70	80	5.1	0.5	10	2.5	4.9 回転	1	6-8
	75	150	5.1	0.8	10	3.5	4.9 回転	1	6-8

記載の用途・流体は推奨であり、その他の用途に使用できない訳ではありません。別途ご相談ください。

表内の数値は参考値であり性能を保証するものではありません。また、本内容は予告なく変更する場合がございます。



甲南精工株式会社

本社（工場）：〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1丁目16番15号

TEL) 0797-87-7407 FAX) 0797-87-5844

東京営業所：〒134-0085 東京都江戸川区南葛西3丁目4番13号クリスタルタワーB1F TEL) 03-5667-1136 FAX) 03-5667-1137