

安全データシート

作成 平成 26 年 2 月 10 日
整理番号 GP-310SN

1・化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称 : ゴム引き生体溶解性繊維クロス
化学物質等の番号 : KS-310SN
会社名 : 甲南精工株式会社
 : 665-0845 兵庫県宝塚市栄町1丁目16-15
電話番号 : 0797-87-7407
FAX番号 : 0797-87-5844

2・危険有害性の要約

危険性 : 通常使用で特になし
有害性 : 特に報告なし

3・組成、成分情報

単一、混合物の区分 : 混合物 混合固形物
基布情報、一般名 : アルカリアースシリケートウール紡織品
成分および含有量

成 分	CAS No.	含有量
・アルカリアースシリケートウール	436083-99-7	60-80%
・レーヨン、ガラスフィラメント		10-20%

*PRTR法・・・非該当

4・応急処置

眼に入った場合 : こすらず、正常な水で目の刺激が無くなるまで洗顔して下さい。異物感があれば眼科医の手当を受けてください。
皮膚付着の場合 : ゴム分は揮発油で取り除き、その後石鹸で良く洗う。痛みや異常がある場合は直ちに医師の手当てを受けてください。
吸入した場合 : 切断粉等を吸入した場合は鼻をかみ充分にうがいを行う。

5・火災時の処置

消化方法 : 繊維は不燃物であるが、製品には特殊ゴムが使用されている。水、泡沫、粉末などの通常消化材が使用可。

6・漏出時の処置

固形物のため非該当。

7・取り扱い及び保管上の注意

取り扱い : 無理に引っ張ったり伸ばしたり曲げたりしない。取替時は粉じんが出やすいので、防じんマスク、手袋を着用のこと。ステンレス線は皮膚にささる場合があるので注意する。
保管 : 屋内、常温で特に問題なし。

8・暴露防止および保護処置

管理濃度 : 該当なし（固形物のため）
許容濃度 : 該当なし（固形物のため）
保護具 : 切断や破棄の際は防塵マスク・手袋の着用が望ましい。

9・物理的及び化学的性質

物理的状态 : 固体
外観等 : 白緑色
臭い : わずかなゴム臭（ゴム分、製品重量比約5%含む）
沸点 : 適用無し
融点 : 適用無し
最高使用温度 : 800℃

- 1 0 ・安定性及び反応性
安定。反応性なし。
- 1 1 ・有害情報
通常使用で有害性なし
- 1 2 ・環境影響情報
生態影響についてはデータなし。
- 1 3 ・廃棄上の注意
「廃プラスチック類」として処理を行うこと。
- 1 4 ・輸送上の注意
特になし。
- 1 5 ・適用法令
以下法令に関して該当なし
労働安全衛生法、消防法、危険物船舶運送及び貯蔵規制、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、P R T R 法
- 1 6 ・その他の情報
参考文献
「化学物質安全性データブック」(1999)
「人造鉱物繊維(MMMF)繊維数濃度測定マニュアル」(1992)
日本産業衛生学会「許容濃度の勧告」(2010)

この危険有害性情報は、工業的用途について一般的な取り扱い等を前提に作成したものです。従って、実際の取り扱い等においては、ここに記載した危険有害情報を参考にし、十分な注意の上取り扱いってください。記載の物理化学的性質、危険・有害等の情報は保証値ではありません。