

製品案内



KS-60 (FS)

<PTFE含浸 PTFE繊維編組パッキン>

PTFE繊維を断面角形に編組し PTFEディスパージョンを含浸した、耐薬品性に優れ、バルブ用途に適したパッキンです。

用途：ケミカルバルブ 搅拌機 スクリューフィーダー

流体：アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ

* 食品衛生法に適合したKS-60 FSもございます（受注生産品）



KS-60SO

<潤滑油入り PTFE繊維編組パッキン>

特殊潤滑油で処理したPTFE繊維を格子編みにて編組した、耐薬品性に優れ、ポンプ用途に適したパッキンです。

用途：ケミカルバルブ、ケミカルポンプ、
搅拌機、スクリューフィーダー、ドライヤー

流体：清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、アルコール系溶剤、
芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、
酸化性酸以外の強酸、強アルカリ、バルブ液、冷媒（フロン類）

材料区分	品番	用途／性能値							
		温度 (°C)	バルブ 圧力 (Mpa)	ポンプ			運動機器		PH 範囲
PTFE	60(FS)	260	10.3	圧力 (Mpa)	周速 (m/s)	PV 許容値	圧力 (Mpa)	周速 (m/s)	0-14
	60SO	260	5.1	1.6	16	12.3	4.9	5	0-14

記載の用途・流体は推奨であり、その他の用途に使用できない訳ではありません。別途ご相談ください。

表内の数値は参考値であり性能を保証するものではありません。また、本内容は予告なく変更する場合がございます。



甲南精工株式会社

本社（工場）：〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1丁目16番15号

TEL) 0797-87-7407 FAX) 0797-87-5844

東京営業所：〒134-0085 東京都江戸川区南葛西3丁目4番13号クリスタルタワーB1F TEL) 03-5667-1136 FAX) 03-5667-1137