

製品案内

＜PTFE含浸 アラミド繊維編組パッキン＞

KS-83

難燃性アラミド繊維を柔軟に編組し、PTFEを含浸したパッキンです。油を嫌うポンプ用途に適しています。

KS-83W

難燃性アラミド繊維を断面角形に編組し、PTFEを含浸したパッキンです。バルブ用途に適しています。

＜潤滑油入り PTFE含浸 アラミド繊維編組パッキン＞

KS-83S

難燃性アラミド繊維を柔軟に編組し、PTFEを含浸したのち潤滑油で仕上げたパッキンです。ポンプ用途に。

KS-83WS

難燃性アラミド繊維を断面角形に編組し、PTFEを含浸したのち潤滑油で仕上げたパッキンです。ガス流体のバルブ用途に。

用 途 : バルブ、ポンプ、プランジャーポンプ、攪拌機、スクリーフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ 等

流 体 : 清水、海水、汚水、泥水、鉱物油、動・植物油、熱媒油、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液、冷媒（フロン類）

材料区分	品 番	用 途 / 性能値							
		温 度 (°C)	バルブ 圧 力 (Mpa)	ポンプ			運動機器		PH 範 囲
				圧 力 (Mpa)	周 速 (m/s)	P V 許容値	圧 力 (Mpa)	周 速 (m/s)	
メタ系 アラミド	83	260		1	10	6.4			2-13
	83S	260		2	10	9.8			2-13
	83W	260	10.3				4.9	1	2-13
	83WS	260	10.3				4.9	1	2-13

記載の用途・流体は推奨であり、その他の用途に使用できない訳ではありません。別途ご相談ください。

表内の数値は参考値であり性能を保証するものではありません。また、本内容は予告なく変更する場合がございます。



本社（工場）：〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1丁目16番15号

TEL) 0797-87-7407 FAX) 0797-87-5844

東京営業所：〒134-0085 東京都江戸川区南葛西3丁目4番13号クリスタルタワーB1F

TEL) 03-5667-1136 FAX) 03-5667-1137